

Mobila hyllställ - Tätpackning

Visit www.constructor.se/Produkter/Smagodshantering/Mobila-Hyllstall/ for the latest information.

Komponenthantering och förvaring av smådelar ställer stora krav på systematisering och identifikation.

Med ett brett urval av hyllsystem samt ett omfattande tillbehörsprogram kan vi erbjuda helhetslösningar för alla typer av smågodshantering .

Vilket system passar bäst för dina behov och krav? Ta en titt i vår [snabbvalsmatris för smågodshanteirng](#).

Vad är [FIFO](#), [LIFO](#) och [FILO](#)?

Mobila Hyllställ - Tätpackning is a product in the category

Hyllställ & Smågodshantering

- Hyllställ HI280
- Hyllställ HI280 Longspan
- Mobila Hyllställ - Tätpackning**
- Hyllställ Entresol
- Smalgångslager - HI280
- Hjullistsystem
- Universalhylla
- Plastlådor & Backar
- Skylt- & Märksystem
- Förvaringsskåp
- Transportbanor
- Matris smågodshantering

Please visit www.constructor.se to see our other products.

Beskrivning

Hyllställ & Smågodshantering › Mobila Hyllställ - Tätpackning

Mobila Hyllställ kan vara det lönsamma alternativet till en kostsam utbyggnad när det föreligger behov av utökad lagerkapacitet men golvytan är en begränsande faktor.

Smådelsförvaring förekommer i flera olika former beroende på vilken typ av artiklar som skall förvaras, förpackningsstorlekar, in- och utlastningsfrekvenser etc. Avgörande för val av förvaringsutrustning styrs av lagrets sammansättning och storlek.

Mobila hyllställ har dessutom en mängd ytterligare fördelar genom en hög grad av förvaringssäkerhet. Det omfattande tillbehörsprogrammet som är utvecklat till hyllställ HI280 kan appliceras på mobila hyllsystem.

Klicka här för [Offertförfrågan](#) »

Referenser

- Bekö Bil, Göteborg
- Electrolux Distriparts, Jönköping
- Wallenbergs Skor, Kristianstad
- Svenska Bil, Stockholm





Produktfakta

Hyllställ HI280 har en stor mångsidighet och kombinerat med mobila vagnar erhålls den optimala kompaktlagringen. Hyllsystemet monteras på rälsgående vagnar i önskat djup, höjd och bredd enligt HI280 standard. Tätpackning skapar en mycket säker förvaring genom att systemet kan låsas med tillgänglighet endast för personer med s.k. accesskod. Mobila hyllställ används för plocklager och olika typer av arkivförvaringslösningar

Trots en mycket hög belastning på en installation kan man manuellt, med vevdrift, flytta flera förvaringssektioner med en belastning på upp till 15 ton. Det omfattande tillbehörsprogrammet till Hyllställ HI280 kan appliceras även vid tätpackning.

Styrningen har även s.k. "touchkontroll", vilket ytterligare kan förenkla styrning och drift av anläggningen. Produkten kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet och kvalitet. Constructors kompaktlagring är genom sin tekniska uppbyggnad mycket drift- och servicevänligt.

- Lämpligt för lager, magasin och arkiv.
- Långgods kan förvaras över ett antal sektioner.
- De öppna gavlarna kan förses med extra djupa hyllor, vilket ger dubbelt så djupt förvaringsutrymme.
- Enkelsidiga hyllor som placeras mot en vägg.
- Dubbelsidiga hyllor som placeras inne i rummet för åtkomst från båda sidor.
- HI280 är framtidssäkert – man kan utvidga systemet när man behöver.
- Finns med öppna och slutna gavlar.
- De öppna gavlarna ger en direkt överblick över alla lagerhållna artiklar.
- De öppna gavlarna medger 100 % ventilation.



Specifikation

Hyllställ & Smågodshantering › Mobila Hyllställ - Tätpackning

Mobila hyllställ HI280 tillverkas av varmgalvaniserad stålplåt med underrede, mobila vagnar av epoxilackad profilerad stålplåt. De hjulförsedda vagnarna styrs av ingjuten räls eller skenor, som också kan monteras direkt på ett befintligt golv.

Den maximala vikten på ett block att flyttas med manuell vevstyrning är 40 ton. Det motsvarar ett block med 20 hyllsektioner där varje sektion belastats med 2000kg. En sektion kan byggas från 1000-3000 m i höjd och med djup från 300-500 mm. Belastningskapacitet per hyllplan från 75-400 kg.

Styrning och manövrering av en tätpackningsanläggning sker antingen genom traditionell vevdrift eller via operatörspanel med s.k. touchkontroll. Gångarna mellan sektionerna kan förses med belysning som automatiskt tänds när en gång öppnas. Hela anläggningen kan utrustas med tillgänglighetssystem.

Tillbehör Mobila Hyllställ Hi280



lläggplan

□ Placeras mellan bärbalk fram och bak, finns i längder 1500/1750/2000/2250/2500 mm. Djup 500/600/800/1000 mm



Låga mellanväggar

Låga mellanväggar finns i höjd 90 samt 140 mm. Djup finns i 300/400/500/600 mm. 600 mm finns endast i höjd 140 mm.



Mellanvägg

Mellanvägg med 4-punktsinfästning, finns i djup 300/400/500/600/800 mm. Höjder från 200-600 mm beroende på djup (mäts utifrån cc hyllplan).



Avdelare

För vertikal förvaring av långgods i hyllsystemet. Monteras i bakre bärbalk.



Delningsstänger

U-support, möjliggör praktisk lagring av gods och kartonger i mindre fack.
□ □ Monteras direkt i bärbalken fram och bakkant.



Tvärbalk

Möjliggör praktisk lagring av skrymmande gods, användas även som bärare för boardhyllplan.



Utdragbara lådor

□ Utdragbara lådor på expansionsbeslag finns i:
Höjder: 150/75 mm bredd 1000 mm/1290 mm, djup 400/500 mm
Utdragbart hyllplan: bredd 1000 mm djup 400/500 mm



Utdragbart lådfack

Lådfack för montering i hyllställaget, 500 djup och 1000 mm bred. Bestående av 8 lådor 4+4. (finns även som 12 lådigt fack). Inrednings såsom avdelare mm finns att tillgå.



Utdragshylla

Används som skrivbord, arbetsbord och tillfällig avlastningsbord för mindre gods.



Lås till dörrar

Lås monteras på dörrar i hyllsystemet för de mer "åtråvärda" artiklarna. Finns med olika låsning per dörr och med lika låsning. **Bild på låsmekanismen»**



Golvsockel

Golvsockelns används för att dölja spalten mellan golv och nedersta hyllplanet och för att skydda nedersta hyllplanet mot nötning.



Etiketthållare

För att identifiera hyllplanen och dess innehåll. Fästes på hyllans kantlist. Finns i en mängd olika varianter. Mer information om [Skylt- & Märksystem](#) »



Raskant

Monteras fram och/eller på baksidan av hyllan för att förhindra föremål falla ut. Flera kantlister kan staplas ovanpå varandra. Finns i längder 900/1000/1290 mm.



Vinklat däckbeslag

Däckbeslag monteras på bärbalkens insida, vilket ger en större yta för däckets att vila på och därigenom förebygger man trycksador.



Klädstång

Montera med fäste på vänster och höger gavel. Finns i längder 900/1000/1290/1500 mm samt djup 300/400/500/600/800/1000 mm



Skylt- & Märksystem

Etiketthållare, självhäftande eller magnetskyltar för olika typer av gavlar och hyllor. Mer information om [märksystem](#)>>



Boardhylla

Användas om man vill lägga en boardhylla (spånskiva) istället för lläggsplan eller vanliga hyllplan.



Plastlådor & backar

Skapar ordning och reda i hyllsystemet. Mer information om [Plastlådor & Backar](#).



Påkörningsskydd

För att skydda hyllsystemets gavlar från påkörning.